

Meetgids kast op maat

Meet je ruimte in 3 stappen foutloos op — inclusief invulformulier, controlelijst en tips voor schuine wanden, plinten en ongelijke vloeren.

Wat je nodig hebt

- Rolmaat van minimaal 5 meter (of een laserafstandsmeter)
- Potlood, deze gids (uitgeprint) of een notitieblok
- Schilderstape om de kast op ware grootte af te plakken
- Waterpas of een app om te controleren of muren haaks zijn

Stap 1 — Breedte

Meet de beschikbare breedte op drie hoogtes: onderaan (circa 10 cm boven de vloer), op middelhoogte (90–100 cm) en bovenaan. Muren zijn zelden perfect recht. Noteer de smalste maat en houd 1–2 cm speling aan zodat de kast soepel in de nis schuift.

Meetpunt breedte	Gemeten maat (cm)
Onderaan (± 10 cm boven vloer)	
Middelhoogte (90–100 cm)	
Bovenaan (± 10 cm onder plafond)	
Smalste maat — dit is je maatvoering	

Stap 2 — Hoogte

Meet van vloer tot plafond op links, midden en rechts. Noteer de laagste hoogte. Bij een schuin plafond is de laagste hoogte bepalend en meet je ook de hoogte waar de schuinte begint. Staat de kast op een plint? Meet dan vanaf de plint, of geef de plintheogte en -diepte apart door.

Meetpunt hoogte	Gemeten maat (cm)
Links	
Midden	
Rechts	
Plintheogte / plintdiepte	
Laagste hoogte — dit is je maatvoering	

Stap 3 — Diepte

Meet de diepte vanaf de achterwand tot waar de kast maximaal mag uitkomen. Houd rekening met deuren die opendraaien, gangpaden en een bed of bank ervoor. Standaard dieptes zijn 40, 50 en 60 cm — elke tussenmaat is bij Maatkastdeal mogelijk.

Diepte	Waarvoor geschikt
40 cm	Boekenkast, halkast, wandkast, opbergkast
50 cm	Kledingkast met legplanken en smalle hangruimte
60 cm	Volwaardige kledingkast met hangroede (jassen passen ruim)

Meetpunt diepte	Gemeten maat (cm)
Vrije diepte tot obstakel	
Gewenste kastdiepte	

Plak je kast af met tape

Zet de kast met schilderstape op ware grootte uit op de vloer en de wand. Loop daarna langs de lijnen: houden deuren, lades en looppaden voldoende ruimte? Zo voorkom je verrassingen achteraf. Reken op minimaal 70 cm vrije loopruimte voor de kast en 90–100 cm als er lades opengaan.

Let op deze obstakels

Obstakel	Wat je noteert
Stopcontact / schakelaar	Hoogte vanaf vloer + afstand vanaf linkerhoek
Radiator of leidingen	Breedte, hoogte, diepte en positie
Vensterbank	Hoogte en uitsteek in cm
Plint	Hoogte en diepte van de plint
Schuine wand / dakkapel	Kniehoogte, nokhoogte en horizontale afstand
Deur of raam ernaast	Vrije draairuimte in cm

Schuine wand opmeten

Bij een zolder of dakkapel heb je drie maten nodig: de kniehoogte (hoogte van de lage muur tot waar de schuine begint), de hoogste hoogte op het punt waar de kast eindigt, en de horizontale diepte tussen die twee punten. Met deze drie maten kunnen wij de hoek van het dak exact berekenen.

Maat schuine wand	Gemeten maat (cm)
Kniehoogte (lage zijde)	
Hoogste hoogte (hoge zijde)	
Horizontale diepte tussen beide punten	

Controlelijst voor je bestelt

Vink af

- Ik heb breedte, hoogte en diepte elk op drie punten gemeten
- Ik heb overal de kleinste maat genoteerd
- Ik heb alles twee keer gemeten en genoteerd in centimeters
- Ik heb stopcontacten, radiatoren, plinten en vensterbanken opgeschreven
- Ik heb de kast met tape afgeplakt en de loopruimte gecontroleerd
- Ik heb 1-2 cm speling aangehouden bij een inbouwsituatie

Twijfel je over je maten?

Vraag een gratis online adviesgesprek aan via maatkastdeal.nl/adviesgesprek. Onze adviseur controleert je maten kosteloos en denkt mee over de indeling — voordat je bestelt. Zo weet je zeker dat je kast perfect past.

Handig om te bekijken	Link
Meetinstructies online	maatkastdeal.nl/meetinstructies
Kast samenstellen in de configurator	maatkastdeal.nl/configurator
Gratis kleurstalen aanvragen	maatkastdeal.nl/stalenservice
Gratis online adviesgesprek	maatkastdeal.nl/adviesgesprek

© Maatkastdeal.nl — Erve Roerinck 5, 7468 JN Enter. Deze meetgids mag je vrij delen en doorsturen, mits met bronvermelding en link naar maatkastdeal.nl.